

## Mangueira CDF-A SF10 Kanaflex



### CDF-A SF10: Conduto D'água Flexível Azul

Produzido a partir de fibras sintéticas e PVC flexível. Ideal para o uso agrícola, como irrigação e aspersão de fertilizantes e pesticidas, construção civil, drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combates a enchentes e inundações.

Usado ainda em galerias, minerações, lavagem de depósitos, armazéns, navios, além de diversos outros serviços.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		LANÇE
		20°C				
<i>POL.</i>	<i>mm</i>	<i>kgf / cm<sup>2</sup></i>	<i>lbf / pol<sup>2</sup></i>	<i>kgf / cm<sup>2</sup></i>	<i>lbf / pol<sup>2</sup></i>	<i>MT</i>
1.1/4"	33	6,0	86	18,0	256	50
1.1/2"	40	4,0	57	12,0	171	50
2"	52	3,5	50	11,0	156	50
2.1/2"	65	3,0	43	10,0	142	50
3"	77	3,0	43	10,0	142	50
4"	103	3,0	43	10,0	142	50
5"	128	2,5	36	7,0	100	50
6"	153	2,5	36	7,0	100	50
8"	207	2,5	36	7,0	100	50
10"	257	2,5	36	6,0	85	50
12"	308	2,0	28	5,0	71	50