

Mangueira Atóxica alimentícia leve Kanaflex

KA-L: Transparente Com Espiral Branco

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinho, xarope, aguardente, etc. Sua face interna totalmente lisa evita a fixação de resíduos, eliminando contaminações.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).



DIÂM. NOM.	D. I.	D. E.	PRESSÃO DE TRAB.		PRESSÃO DE RUPT.		VÁCUO	RAIO DE CURV. Trab. - Mín.	LANCE	CÓDIGOS	
			kgf / cm ²	lbf / po ²	kgf / cm ²	lbf / po ²					
			25°C								Rolos
<i>pol.</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kgf / cm²</i>	<i>lbf / po²</i>	<i>kgf / cm²</i>	<i>lbf / po²</i>	<i>mm Hg</i>	<i>mm</i>	<i>mt</i>	25 mt / 50 mt	
3/4"	19,0	24,3	8,0	114	24	341	760	200	25 / 50	05213 / 05214	
1"	25,0	31,5	8,0	114	24	341	760	400	25 / 50	05215 / 05216	
1.1/4"	31,5	39,0	7,3	104	22	313	760	450	25 / 50	05217 / 05218	
1.1/2"	38,0	46,0	6,7	95	20	284	760	600	25 / 50	05219 / 05220	
2"	50,0	59,5	6,0	85	16	256	760	750	25 / 50	05221 / 05222	

Notas:

1. As informações dimensionais são apenas referência.
2. As características das mangueiras kanaflex podem ser alteradas sem prévio aviso.

