

## Mangueira Flexível de Borracha CDF-BOR Kanaflex



### CDF-BOR: Conduto D'água Flexível Borracha

Tubo interno de borracha nitrílica, reforçado com trama de fios sintéticos, com capa externa de borracha nitrílica na cor amarela ou preta. Indicado para interligar o equipamento de aspersão de vinhaça (Auto-Propelido) com a bomba; em marteletes na construção civil, para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água; em equipamentos de combate a enchentes e inundações; em galerias, minerações (garimpo) e diversos outros serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa.

Temperatura de trabalho: -20°C a +80°C  
 (BORRACHA NITRÍLICA).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		LANCE	COR EXTERNA
		20°C					
<i>pol.</i>	<i>mm</i>	<i>kgf/cm<sup>2</sup></i>	<i>lbf/ pol<sup>2</sup></i>	<i>kgf/cm<sup>2</sup></i>	<i>lbf/ pol<sup>2</sup></i>	<i>mt</i>	
3/4"	19,2	21	299	63	897	60	Amarelo
1"	27,3	21	299	63	897	60	Amarelo
1.1/4"	32,8	21	299	63	897	60	Amarelo
1.1/2"	40,3	21	299	63	897	60	Amarelo
2"	53,7	21	299	63	897	60	Amarelo
2.1/2"	66,8	21	299	63	897	60	Amarelo
3"	80,0	17	241	51	723	60	Amarelo
4"	104,5	14	199	42	597	60	Preto
6"	156,7	10	142	30	426	60	Preto

#### Notas:

1. As informações dimensionais da mangueira CDF-BOR são apenas referência.
2. As características desta mangueira podem ser alteradas sem prévio aviso.