Mangueira KAT Atóxica alimentícia Kanaflex

KAT: Atóxica Transparente

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente, etc. Sua face interna totalmente lisa evita a fixação de resíduos, eliminando contaminações.

Temperatura de trabalho: +5ºC a +50ºC (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANCE
					25ºC				
pol.	mm	mm	kgf/cm²	lbf/pol²	kgf/cm²	lbf/pol²	mm Hg	mm	mt
3/4"	**19,0**	**24,3**	**8,7**	**123**	**26**	**370**	**760**	**450**	**25 / 50**
1"	25,0	31,5	8,7	123	26	370	760	450	25 / 50
1.1/4"	**31,5**	**39,0**	**8,0**	**114**	**24**	**341**	**760**	**460**	**25 / 50**
1.1/2"	38,0	46,0	7,3	104	22	313	760	500	25 / 50
1.3/4"	**45,0**	**53,8**	**6,7**	**95**	**20**	**284**	**760**	**700**	**25 / 50**
2"	50,0	59,5	6,7	95	20	284	760	700	25 / 50
2.1/2"	**62,5**	**73,0**	**6,7**	**95**	**20**	**284**	**760**	**800**	**25 / 50**
2.3/4"	69,0	79,5	6,0	85	18	256	760	1.050	25 / 50
3"	**74,5**	**86,0**	**6,0**	**85**	**18**	**256**	**760**	**1.300**	**25 / 50**
4"	101,2	115,0	5,7	81	17	242	760	1.600	25 / 50
***5"**	**127,0**	**140,0**	**3,3**	**47**	**10**	**142**	**760**	**2.250**	**15 / 30**
***6"**	149,0	164,0	2,7	38	8	114	760	2.500	15 / 30

Notas:

1. As informações dimensionais são apenas referência.
2 . As características dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.
***Forncecido Sob Consulta/ Lote Mínimo**